



La Lucerna

CODICE ARTICOLO

ESS080

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA HIC 2,51

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pavimentazione antitrauma certificata EN1177:2018. Mattonelle composte da granuli di gomma riciclata deferizzata e miscelata con resina isocianatica. Si compone di uno strato inferiore di gomma con granulometria da 3/6 mm e uno strato superiore di gomma con granulometria 0,8/1,9 mm, miscelata con resina isocianatica. Facili da installare con il sistema di bloccaggio con spinotti in Teflon. Conforme alle normative EN 1177:2018, EN71-3:1994 e A1:2000. Materiale altamente drenante che si asciuga velocemente. Possibilità di combinare la mattonella con un'altra a "scivolo" - in aggiunta - per agevolare il camminamento degli utenti se la prima non viene interrata.

Mattonella spessore 80mm certificata per un HIC di 2,51 metri.

Dimensioni (cm)

50x50x8h

COLORE DI SERIE



CARTELLA COLORI IN AGGIUNTA



12100 CUNEO - VIA MONDOLE' 10 Tel. 0171 348302

C.F. - P.IVA 01976920049 - Reg. Imprese di Cuneo 01976920049

www.lalucerna.it - Email : info@lalucerna.it