La Lucerna

ARMADIO IN METALLO ANTE BATTENTI 120x200h

CODICE ARTICOLO	Dimensioni (cm)
ICAL10B	100x45x200h

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Fianchi

Ogni armadio è costituito da due fianchi, ciascuno ricavato da lamiera pressopiegata di adeguato spessore.Nella parte bassa di ogni fianco è posizionato un rinforzo, applicato mediante saldatura a punti e mediante saldatura elettrica, che conferisce solidità al fianco e consente di agganciare in modo rapido e stabile il piano base senza l'ausilio di viti, ma solo attraverso quattro ganci che vanno ad ancorarsi in quattro asole ricavate nel rinforzo. Ogni fianco reca nella parte anteriore e posteriore due rastrelliere dotate di asole a passo costante di mm. 30 per tutta l'altezza, atte al posizionamento dei ganci reggipiani.

• Piano di base

Realizzato con lamiera di adeguato spessore, è ripiegato nella parte anteriore e posteriore su più ordini di pieghe. Sui lati corti profondi cm. 45 sono applicate due testate che recano due coppie di ganci per l'unione del piano base con le asole predisposte sui fianchi.

• Piano di copertura (cappello).

Il cappello è ricavato da un foglio di lamiera di adeguato spessore; ha un bordo a vista anteriore e posteriore di mm. 40 circa, realizzato mediante piegatura.

Nella parte posteriore del cappello vi sono 4 fori per il fissaggio delle pareti di fondo per mezzo di viti autofilettanti. Per armadi scorrevoli, nella parte anteriore sono posizionate due guide di sostegno e scorrimento degli sportelli. Sui due lati corti il cappello reca 2 fori per il fissaggio alla fiancata. Il piano cappello è predisposto per l'alloggiamento delle cartelle sospese.

• Parete di fondo (schienale)

Costituita da due elementi ricavati da lamiera di adeguato spessore, ripiegati con 2 ordini su tre lati, con un ordine sul lato inferiore, in modo da formare un bordo perimetrale. I due elementi sono fissati sulle pieghe perimetrali mediante viti di sicurezza per migliorare la distribuzione degli sforzi di torsione a tutta la struttura.

• Sportelli a battente incernierati

L'armadio è chiuso da due ante incernierate e apribili a 180°. Gli sportelli sono ricavati da un unico foglio di lamiera, ripiegati con più ordini di piega a forma scatolare su cui s'inserisce l'asta della serratura. L'anta destra reca all'interno le aste per la serratura fuoriuscenti dalle testate superiore ed inferiore che vanno ad impegnarsi nelle apposite cave realizzate sul bordo piano base e del piano cappello. La serratura, oltre a comandare le aste, comanda un chiavistello centrale che blocca l'anta destra con l'anta sinistra.

• Piani intermedi di appoggio (4)

I piani intermedi sono pie gati su più ordini di pieghe sia sui lati lunghi che sui lati corti in modo da formare un bordo a vista alto mm. 28. Ogni piano intermedio poggia col bordo dei lati lunghi sulle grappette inserite sulle rastrelliere. I piani intermedi sono spostabili lungo le rastrelliere, a passo costante e sono predisposti per l'alloggiamento delle cartelle sospese.

• Grappette reggipiano

Ricavate per stampaggio da lamiera di acciaio laminata a caldo di adeguato spessore, con le alette rivolte verso il basso con funzione di mensola e verso l'alto con funzione di aggancio e protezione contro la rimozione accidentale, sono rifinite con procedimento di zincatura elettrolitica.

La Lucerna

FOTO ARTICOLO

CARTELLA COLORI DISPONIBILI *

RAL7035	RAL7016	RAL9003	RAL1013
GRIGIO	ANTRACITE	BIANCO	BEIGE

SI RICORDA CHE PER PROCEDERE ALL'EVENTUALE ORDINE NECESSITIAMO DELLE SPECIFICHE INDICATE CON ASTERISCO (*)

12100 CUNEO - VIA MONDOLE' 10 Tel. 0171 348302
C.F. - P.IVA 01976920049 - Reg. Imprese di Cuneo 01976920049
www. lalucerna.it - Email : info@lalucerna.it